

Широкоформатные решения Canon, идеальные для пробной печати, фотопечати и художественной печати

iPF8400

you can

imagePROGRAF iPF8400 – широкоформатный принтер с 12-цветной системой пигментных чернил, шириной области печати 44 дюйма/формат B0, отличающийся высокой производительностью, качеством печати и надёжностью. Идеален для производства печатной продукции, фотопечати и пробной печати.

44 ДЮЙМА
2400 X 1200 T/Д
LUCIA EX 12 ЦВЕТОВ
БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЧЕРНИЛЬНИЦ
ЖЁСТКИЙ ДИСК ОБЪЁМОМ 250 ГБ
ПЛАГИН ДЛЯ PHOTOSHOP
ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ ЦВЕТА
ПЕЧАТЬ НА ГЛЯНЦЕВОЙ БУМАГЕ ФОРМАТА A0 ЗА 6 МИНУТ
ПЕЧАТЬ БЕЗ ПОЛЕЙ



iPF8400

Основные характеристики

- Инновационная 12-цветная система пигментных чернил Canon с технологией обработки изображений
- Улучшенная передача чёрного цвета и плавные переходы в тёмных областях, благодаря чему обеспечивается исключительное качество, необходимое для печати фотографий
- Совместимость с системами управления цветом на базе профилей ICC и эффективное взаимодействие со сторонними приложениями RIP
- Встроенный жёсткий диск объёмом 250 ГБ, позволяющий выполнять высокоэффективную печать сложных заданий
- Улучшенный плагин для Photoshop:
 - Поддержка Adobe CMM и пробной печати
 - Простое создание натяжки в галерейном стиле
 - Печать разных цветовых оттенков для оптимальной регулировки цвета
 - Усовершенствованная настройка оттенков серого
- Максимизация производительности – чернила объёмом 330 или 700 мл, заменяемые непосредственно в процессе работы
- Определение стоимости каждого задания с помощью встроенного программного обеспечения управления расходами, позволяющего рассчитывать окупаемость инвестиций
- Встроенная система калибровки цвета и функция Calibration Link, обеспечивающая неизменность цвета

 **imagePROGRAF**

Canon

Характеристики: imagePROGRAF iPF8400

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	imagePROGRAF iPF8400
ТЕХНОЛОГИЯ	
Тип принтера	12 цветов - 44"/ 1117,6 мм
Технологии печати	6-цветная интегрированная система струйной печати по требованию, разработанная Canon (2 печатающие головки с 6 микросхемами)
Количество дюз	Всего: 30 720 - чёрный, матовый чёрный, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, малиновый фото, серый, серый фото, красный, зелёный, голубой 2560 дюз на каждый цвет x 6 цветов x 2 печатающие головки
Разрешение при печати	2400 x 1200 точек на дюйм
Плотность дюз	1200 x 2 с системой обнаружения и компенсации несрабатывающих дюз
Объём капли	4 пиколитра на каждый цвет
Ёмкость чернилниц	Стартовые чернилницы в комплекте поставки: 330 мл Чернилницы в продаже: 330 мл и 700 мл
Тип чернил	Пигментные чернила: LUCIA EX-12-цветная система чернил чёрный, чёрный матовый, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, малиновый фото, серый, серый фото, красный, зелёный, голубой
Скорость печати (Рулон А0, цветное изображение)	Обычная бумага: 2 мин (скоростной режим) / 3,7 мин (стандартный режим) Бумага с матовым покрытием: 3,7 мин (стандартный режим) / 7,3 мин (режим повышенного качества) Глянцевая бумага для фотопечати: 6 мин (стандартный режим) / 9,2 мин (режим повышенного качества)
Совместимость с ОС	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64bit), Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x
Языки принтера	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations),
Стандартные интерфейсы	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
Стандартная память	384 МБ
Жёсткий диск	250 ГБ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
Дисплей	Большой ЖК-дисплей: 160 x 128 точек, 13 кнопок, 5 светодиодных индикаторов
Языки панели управления	Английский (США), японский
Языки интерфейса ЖК-дисплея	Английский (США), французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский (упрощённый), корейский, русский, японский (кандзи)
РАБОТА С БУМАГОЙ	
Ширина материалов для печати	Рулоны: 254 мм (10 дюймов) - 1117,6 мм (44 дюйма) Отдельные листы: 203,2 мм (8 дюймов) - 1117,6 мм (44 дюйма)
Толщина материалов для печати	Роликовая система: 0,07 - 0,8 мм Фронтальная загрузка при ручной подаче: 0,07 - 0,8 мм
Минимальная длина бумаги при печати	203,2 мм (8 дюймов)
Максимальная длина бумаги при печати	Рулоны: до 18 м (зависит от используемого приложения и ОС) Отдельные листы: 1,6 м
Поля (верхнее, нижнее и боковые)	Рекомендуемая область: Рулоны: Сверху: 20 мм, снизу: 5 мм, сбоку: 5 мм Отдельные листы: Сверху: 20 мм, снизу: 23 мм, сбоку: 5 мм
	Область печати: Рулоны: Сверху: 5 мм, снизу: 5 мм, сбоку: 5 мм Рулоны (печать без полей): Сверху: 0 мм, снизу: 0 мм, сбоку: 0 мм Отдельные листы: Сверху: 5 мм, снизу: 23 мм, сбоку: 5 мм
Макс. диаметр рулона с носителем	150 мм
Способ подачи бумаги	Рулоны: Один рулон (фронтальная загрузка [фронтальная подача возможна]) Отдельные листы: 1 лист, фронтальная подача и фронтальный вывод
Ресурс системы подачи бумаги	Ручная подача: 1 лист, подача рулонов: 1 рулон
Печать без полей (только рулоны)	515 мм (JIS B2), 1 030 мм (JIS B0), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
ГАБАРИТЫ И ВЕС	
Физические габариты (Ш x Г x В)	1893 (Ш) x 975 (Д) x 1144 (В) мм
Вес	Примерно 143 кг (с держателем рулона; без чернил и печатающих головок)

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	imagePROGRAF iPF8400
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ И УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Источник питания	100-240 В перем. тока, 50-60 Гц
Потребляемая мощность	При работе: не более 190 В В выключенном состоянии: не более 0,5 В (в соответствии с Директивой ErP Lot 6)
Условия эксплуатации	Температура: от 15 до 30 °C, относительная влажность: от 10 до 80% (без конденсации)
Уровень шума (прибл.)	При работе: Прибл. 50 дБ В выключенном состоянии: не более 35 дБ Акустическая мощность: 6,8 Б (на основе ISO 7779)
Нормативные требования	Европа: знак соответствия европейским директивам, Германия: TUV, Россия: ГОСТ-Р, другие страны: сертификат CB
Экологические сертификаты	ENERGY STAR (международный стандарт), директива RoHS, декларация IT ECO (Европа), WEEE, ErP Lot 6 (Европа)
ПРИБОРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Устройство подвката материалов	TU-06
Держатель рулона	RH2-44 (держатель с 2-дюймовым шпинделем с дополнительной 3-дюймовой бумажной гильзой)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Печатающие головки	PF-05
Чернилницы	PF1-306 (330 мл): чёрный, чёрный матовый, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, малиновый фото, серый, серый фото, красный, зелёный, голубой PF1-706 (700 мл): чёрный, чёрный матовый, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, малиновый фото, серый, серый фото, красный, зелёный, голубой
Лезвие резака	CT-06
Картридж для технического обслуживания	MC-08

Некоторые изображения были смоделированы для большей наглядности. Все данные основаны на стандартных методах тестирования и измерений, применяемых компанией Canon. Настоящая брошюра и технические характеристики продуктов были разработаны до даты выпуска продуктов в продажу. Технические характеристики в окончательной редакции могут быть изменены без предварительного уведомления. ™ и ®: Все названия компаний и/или продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на их рынках и/или в их странах.

Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать оригинальные материалы для печати компании Canon. См. соответствующий перечень рекомендуемой бумаги/материалов для печати.

Оригинальные чернильные картриджи Canon разрабатываются вместе с широкоформатными принтерами Canon, являясь важной частью системы печати широкоформатных принтеров. Передовые технологии - достижения наших исследований и разработок - воплощены в этих чернильных картриджах. Для получения наилучших результатов в работе с широкоформатными принтерами Canon рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи Canon.

you can
Canon

ООО «Канон Рус»
Россия, 109028 Москва
Серебряническая наб., 29
тел.: +7 (495) 258-5600
телефакс: +7 (495) 258-5601
<http://www.canon.ru>

**Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Рус»**
Россия, 191186 Санкт-Петербург,
Волынский переулок, 3А, литер А
Бизнес-центр «Северная столица»
тел.: +7 (812) 449-5500
телефакс: +7 (812) 449-5511
адрес эл. почты: spb.info@canon.ru

Russian Edition
© Canon Europa N.V., 2012 г.